



ABNOX ELEKTRISCHE VATPOMP 20 - 25 KG VATEN, BESTAANDE UIT:

Model: 4359100



Omschrijving

ABNOX elektrische vatpomp voor 20 - 25 kg vaten, bestaande uit:

- elektrische vatpomp 43552
- deksel 43252
- volgplaat 43271
- vat 40270
- 6 meter HD-slang
- smeerpistool met Z-swivel, verlengpijpje met hydraulicsmeerkop
- spanning 230V - AC / 50 Hz

| | |
|---|--|
| Capaciteit container (kg) | 20 |
| Container interne dia. (Mm) | 290 – 330 |
| Hoogte van de container (mm) | 470 |
| Zuigbuis dia. (Mm) | 32 |
| Lengte zuigbuis (mm) | 477 |
| Hoogte drukslanglengte (m) | 6 |
| Min. / Max. temperatuur (° C) | 10/40 |
| Specificatie voor bedrijfsmedium | Smeermiddelen tot NLGI 2/5000 m Pa.s |
| Max. uitgangsdruk (gemiddeld) (bar) | 200 |
| Aanvoersnelheid aan pompuitlaat [cm ³ / min] | 280 (afgiftesnelheid gemeten aan de pompuitlaat met Medium NLGI 2 bij 200 bar tegendruk en bij 20 °C omgevingstemperatuur) |
| Huidige invoer (A) | 5 |
| Startstroom (A) | 15 |
| Voltage (V AC) | 230 |
| Frequentie (Hz) | 50/60 |
| Vermogen (kW) | 0,40 |
| Arbeidscyclus (%) | 100 |
| Beschermingssysteem DIN 40050 | IP 55 |
| Verbinding (gemiddeld) Externe draad P | 1/4 BSP |

Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen

