



ABNOX ELEKTRISCHE VATPOMP 20 - 25 KG VATEN, BESTAANDE UIT:

Model: 4359100



Omschrijving

ABNOX elektrische vatpomp voor 20 - 25 kg vaten, bestaande uit:

- elektrische vatpomp 43552
- deksel 43252
- volgplaat 43271
- vat 40270
- 6 meter HD-slang
- smeerpistool met Z-swivel, verlengpijpje met hydraulicsmeerkop
- spanning 230V - AC / 50 Hz

Capaciteit container (kg)	20
Container interne dia. (Mm)	290 – 330
Hoogte van de container (mm)	470
Zuigbuis dia. (Mm)	32
Lengte zuigbuis (mm)	477
Hoogte drukslanglengte (m)	6
Min. / Max. temperatuur (° C)	10/40
Specificatie voor bedrijfsmedium	Smeermiddelen tot NLGI 2/5000 m Pa.s
Max. uitgangsdruk (gemiddeld) (bar)	200
Aanvoersnelheid aan pompuitlaat [cm ³ / min]	280 (afgiftesnelheid gemeten aan de pompuitlaat met Medium NLGI 2 bij 200 bar tegendruk en bij 20 °C omgevingstemperatuur)
Huidige invoer (A)	5
Startstroom (A)	15
Voltage (V AC)	230
Frequentie (Hz)	50/60
Vermogen (kW)	0,40
Arbeidscyclus (%)	100
Beschermingssysteem DIN 40050	IP 55
Verbinding (gemiddeld) Externe draad P	1/4 BSP

Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen

