



ABNOX PNEUM VULAPPARAAT (5:1) VOOR 20-25KG VATEN

Model: 4446500



Omschrijving

ABNOX pneumatische vulapparaat voor 22-25kg vaten voor vaten met diameter Ø290-350mm met beschermvat.

Capaciteit container (kg)	20 - 25
Container interne dia (mm)	290 - 330
Hoogte van de container (mm)	470
Zuigbuis dia (mm)	32
Lengte zuigbuis (mm)	473
Min. / Max. temperatuur (°C)	10 / 40
Specificatie voor bedrijfsmedium	Smeermiddelen tot NLGI 1 / 5.000 m Pa.s
Uitgangsdruk (gemiddeld) bij werkdruk 6 bar [bar]	27
Uitgangsdruk (gemiddeld) bij werkdruk 10 bar [bar]	45
Leveringssnelheid pro dubbele slag (cm ³)	20
Aanvoersnelheid aan pompuitlaat [cm ³ / min]	1500
Min. / Max. inlaat werkdruk [bar]	2 / 10
Inlaat bedrijfsdruk (perslucht) optimum [bar]	6
Max. luchtverbruik [l / min.]	150
Aansluiting (perslucht) binnendraad	½ BSP
Verbinding (gemiddeld) Externe draad P	¾ BSP

Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen

