



## ABNOX PNEUM VULAPPARAAT (5:1) VOOR 50KG VATEN

Model: 4447000



### Description

ABNOX pneumatische vulapparaat voor 50kg vaten zonder beschermvat.

Capaciteit container (kg)	50
Container interne dia (mm)	350 – 410
Hoogte van de container (mm)	640
Zuigbuis dia (mm)	32
Lengte zuigbuis (mm)	720
Min. / Max. temperatuur (°C)	10 / 40
Specificatie voor bedrijfsmedium	Smeermiddelen tot NLGI 1 / 5.000 m Pa.s
Uitgangsdruk (gemiddeld) bij werkdruk 6 bar [bar]	27
Uitgangsdruk (gemiddeld) bij werkdruk 10 bar [bar]	45
Leveringssnelheid pro dubbele slag (cm <sup>3</sup> )	20
Aanvoersnelheid aan pompuitlaat [cm <sup>3</sup> / min]	1500
Min. / Max. inlaat werkdruk [bar]	2 / 10
Inlaat bedrijfsdruk (perslucht) optimum [bar]	6
Max. luchtverbruik [l / min.]	150
Aansluiting (perslucht) binnendraad	¼ BSP
Verbinding (gemiddeld) Externe draad P	¼ BSP

### Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74  
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E [info@smeertechniek.nl](mailto:info@smeertechniek.nl)

W [www.smeertechniek.nl](http://www.smeertechniek.nl)

Scan de QR code om  
dit product te bestellen

