



# ILC POLYAMIDE LEIDING PA12SR Ø4 X 2,0 MM, ZWART

Model: 30.159.0.N



## Description

### Toepassingen:

- pneumatiek
- lage druk hydrauliek
- smeersystemen

### Temperatuurscoëfficiënt\*:

\* factor x druk

factor	temperatuursbereik
1	-40 °C - +23 °C
0,74	+24 °C - +40 °C
0,57	+41 °C - +60 °C
0,47	+61 °C - +80 °C
0,40	+81 °C - +100 °C

## Technische gegevens

Barstdruk (bar)	270 bar bij 20 °C
Binnendiameter (mm)	2
Buitendiameter (mm)	4
Druk bar	70 bar bij 20 °C
Kleur	zwart
Materiaal	éénlagig polyamide spuitgietwerk zonder weekmakers
Normering	DIN 73378
Temperatuurbereik (°C)	-40 °C - 100 °C (125 °C indien drukloos)
Wanddikte (mm)	1

### Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74  
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E [info@smeertechniek.nl](mailto:info@smeertechniek.nl)

W [www.smeertechniek.nl](http://www.smeertechniek.nl)

Scan de QR code om  
dit product te bestellen

