



# ILC POLYAMIDE LEIDING PA12SR Ø8 X 5,0 MM, ZWART

Model: 30.162.0.N



## Omschrijving

### Toepassingen:

- pneumatiek
- lage druk hydrauliek
- smeersystemen

Temperatuurscoëfficiënt\*:

\* factor x druk

factor	temperatuur bereik
1	-40°C - +23°C
0,74	+24°C - +40°C
0,57	+41°C - +60°C
0,47	+61°C - +80°C
0,40	+81°C - +100°C

## Technische gegevens

<b>Barstdruk (bar)</b>	270 bar bij 23°C
<b>Binnendiameter (mm)</b>	5
<b>Buitendiameter (mm)</b>	8
<b>Druk bar</b>	89 bar bij 23°C
<b>Kleur</b>	natuurlijk (transparant, melkwit)
<b>Materiaal</b>	éénlagig polyamide spuitgietwerk zonder weekmakers
<b>Normering</b>	DIN 73378
<b>Temperatuurbereik (°C)</b>	-40°C - 100°C (125°C indien drukloos)
<b>Wanddikte (mm)</b>	1,5

### Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74  
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E [info@smeertechniek.nl](mailto:info@smeertechniek.nl)

W [www.smeertechniek.nl](http://www.smeertechniek.nl)

Scan de QR code om  
dit product te bestellen

