



# PRESSOL METALEN OLIESPUIT 500 ML, FLEXIBELE TUIT 210 MM

Model: 05 135

## Omschrijving

### Specificatie



- Flexibele buis, transparant (01 130)
- Enkelwerkende kunststof pomp (EWKP)
- Pompinrichting maakt een gedoseerde druppelafgifte mogelijk
- Alle ventielsets zijn uitgevoerd als kogelventielen
- Pompinrichting met 2 kogelventielen
- Hoge oppervlaktekwaliteit, laklaag van milieuvriendelijke waterlak

Inhoud container (ml)	500
Materiaal container	Staal
Laklaag container	rood, RAL 3000
Materiaal pompinrichting	Polyethyleen
Slagvolumen pompstation (ml/slag)	1
Lengte flexibele buis (mm)	210
Materiaal flexibele buis	PVC
Hoogte (mm)	150
Grondvlak lxb (mm)	145 x 85
Gewicht (kg)	0,25

## Algemene gegevens

**Gewicht (kg)** 0,25

## Technische gegevens

**Afmeting LxBxH (mm)** 145 x 85 x 150

**Inhoud (ml)** 500

**Kleur** rood, RAL 3000

**Lengte** Tuit = 210 mm (PVC)

**Materiaal** staal

### Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74  
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E [info@smeertechniek.nl](mailto:info@smeertechniek.nl)

W [www.smeertechniek.nl](http://www.smeertechniek.nl)

Scan de QR code om  
dit product te bestellen



**Smeertechniek Rotterdam**

Cairostraat 74  
3047 BC Rotterdam

**T** 010 - 466 62 55

**F** 010 - 466 66 55

**E** [info@smeertechniek.nl](mailto:info@smeertechniek.nl)

**W** [www.smeertechniek.nl](http://www.smeertechniek.nl)

Scan de QR code om  
dit product te bestellen

