



PRESSOL KUNSTSTOF OLIESPUIT 350 ML, FLEXIBELE TUIT 210 MM

Model: 05 138

Description

Specificatie



- Flexibele buis, transparant (01 130)
- Enkelwerkende kunststof pomp (EWKP)
- Pompinrichting maakt een gedoseerde druppelafgifte mogelijk
- Alle ventielsets zijn uitgevoerd als kogelventielen
- Pompinrichting met 2 kogelventielen
- Ergonomische vorm
- Hoge oppervlaktekwaliteit

Inhoud container (ml)	350
Materiaal container	HDPE (polyethyleen van hoge dichtheid)
Kleur container	wit, transparant
Materiaal pompinrichting	Polyethyleen
Slagvolumen pompstation (ml/slag)	1
Lengte flexibele buis (mm)	210
Materiaal flexibele buis	PVC
Hoogte (mm)	135
Grondvlak lxb (mm)	130 x 75
Gewicht (kg)	0,14

Algemene gegevens

Gewicht (kg) 0,14

Technische gegevens

Afmeting LxBxH (mm) 130 x 75 x 135

Inhoud (ml) 350

Kleur wit, transparant

Lengte Tuit = 210 mm (PVC)

Materiaal kunststof (hoge dichtheid)

Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen



Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen

