



PRESSOL HUISHOUD SPROEIFLES INH. 500 ML BLAUW

Model: 06 112



Description

- Verstuurkop met dubbele slag en vrij positioneerbaar
- Aanbevolen voor het gebruik met de meest uiteenlopende was-, oplos-, en reinigingsmiddelen, voor zover de materialen van de verstuurder bestand zijn tegen deze media
- Het systeem na gebruik met helder water spoelen
- Stabiel
- Lijst van de geteste media zie de bestendigheidstabel

Inhoud container (ml)	500
Kleur container	blauw
Kleur sproeikop	blauw-zilver
Sproeivolume per dubbele slag (ml)	1,4
Sproeihoek	50°
Reikwijdte bij 50° ingestelde sproeihoek (mm)	600
Reikwijdte bij volstraal (mm)	4500
Bedrijfstemperatuurbereik (°C)	+5 / +30

Materialen van delen die in aanraking komen met media

Container	HDPE (polyethyleen van hoge dichtheid)
Pompinrichting	LDPE, POM, Me
Dichting	NBR
Zuigbuis	PE
Drukveer en kogel	INOX
Verstelmoer	HDPE

Hoogte (mm)	285
Grondvlak Ø (mm)	90
Gewicht (kg)	0,14
Inhoud container (ml)	500
Kleur container	blauw
Kleur sproeikop	blauw-zilver
Sproeivolume per dubbele slag (ml)	1,4

Algemene gegevens

Gewicht (kg) 0,14

Technische gegevens

Diameter (mm) 90 mm

Hoogte 285 mm

Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen



Inhoud (ml)	500
Kleur	Blauw / zilver
Temperatuurbereik (°C)	+5 / +30

Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen

