



PRESSOL INDUSTRIËLE SPROEIFLES INH. 750 ML ROOD

Model: 06 243



Description

- Verstuurkop met dubbele slag en vrij positioneerbaar
- Flexibele zuigslang maakt het bijna volledig legen mogelijk bij een hoek van 0° - 180°
- Aanbevolen voor het gebruik met dunvloeiende media, zoals smeermiddelen, remmenreinigers, en reinigers op het gebied van de industrie en voertuigen, voor zover de materialen van de verstuurder bestand zijn tegen deze media
- Ook te gebruiken in horizontale positie container
- Het systeem na gebruik met helder water spoelen
- Stabiel
- Lijst van de geteste media zie de bestendigheidstabel

| | |
|---|----------|
| Inhoud container (ml) | 750 |
| Kleur container | rood |
| Kleur sproeikop | zwart |
| Sproeivolume per dubbele slag (ml) | 1,4 |
| Sproeihoek | 50° |
| Reikwijdte bij 50° ingestelde sproeihoek (mm) | 600 |
| Reikwijdte bij volstraal (mm) | 4500 |
| Bedrijfstemperatuurbereik (°C) | +5 / +30 |

Materialen van delen die in aanraking komen met media

| | |
|-------------------|--|
| Container | HDPE (polyethyleen van hoge dichtheid) |
| Pompinrichting | Speciale kunststof |
| Dichting | FKM |
| Zuigslang | Speciale kunststof |
| Drukveer en kogel | INOX |
| Verstelmoer | HDPE |
| Hoogte (mm) | 313 |
| Grondvlak Ø (mm) | 100 |
| Gewicht (kg) | 0,17 |

Algemene gegevens

Gewicht (kg) 0,17

Technische gegevens

Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen



| | |
|-------------------------------|--------------|
| Diameter (mm) | 100 |
| Hoogte | 313 mm |
| Inhoud (ml) | 750 |
| Kleur | Rood / zwart |
| Temperatuurbereik (°C) | +5/+30 |

Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen

