



PRESSOL INDUSTRIAL SPRAYER MET SPROEILANS INH. 2 LITER

Model: 06 902



Description

- Met spuitbuis (06 932)
- Verstuurverkop met verstelbare en sluitbare kunststof spuitmond
- Dichtingen van Viton®FKM
- Handmatige drukopbouw
- Aanbevolen voor de toepassingsgebieden reiniging en desinfectie, machine- en voertuigreiniging en voor het versproeien van ontkistingsolie, voor zover de ingezette dichtingen bestand zijn tegen deze media
- Niet geschikt voor aceton, glycol, ammoniak, remmenreinigers en zuren, bijv. mieren- en azijnzuur
- Stabiele conische flesvorm
- UV stabiel

Inhoud container (l)	2
Materiaal container	Polyethyleen
Kleur container	wit, transparant
Temperatuurbereik (°C)	+5 / +30
Bedrijfsdruk max. (bar)	3
Hoogte (mm)	300
Grondvlak lxb (mm)	260 x 125
Gewicht (kg)	0,42

Algemene gegevens

Gewicht (kg) 0,420

Technische gegevens

Afmeting LxBxH (mm) 260 x 125 x 300

Inhoud (ml) 2000

Kleur wit, transparant

Materiaal kunststof

Temperatuurbereik (°C) +5 - +30

Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen



Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen

