



# PRESSOL INDUSTRIAL SPRAYER MET SPROEILANS INH. 7 LITER

Model: 06 905



## Description

- Met schouderdraagriem (06 935)
- Met sproeilans (06 939)
- Verstuiverkop met verstelbare en sluitbare kunststof spuitmond
- Dichtingen van Viton®FKM
- Handmatige drukopbouw
- Aanbevolen voor de toepassingsgebieden reiniging en desinfectie, machine- en voertuigreiniging en voor het versproeien van ontkistingsolie, voor zover de ingezette dichtingen bestand zijn tegen deze media
- Niet geschikt voor aceton, glycol, ammoniak, remmenreinigers en zuren, bijv. mieren- en azijnzuur
- Stabiele conische flesvorm
- UV stabiel

Inhoud container (l)	7
Materiaal container	Polyethyleen
Verbindings slang (m)	1,2
Kleur container	wit, transparant
Temperatuurbereik (°C)	+5 / +30
Bedrijfsdruk max. (bar)	3
Hoogte (mm)	520
Grondvlak lxb (mm)	200 x 200
Gewicht (kg)	1,46
Inhoud container (l)	7
Materiaal container	Polyethyleen
Verbindings slang (m)	1,2
Kleur container	wit, transparant
Temperatuurbereik (°C)	+5 / +30
Bedrijfsdruk max. (bar)	3
Hoogte (mm)	520
Grondvlak lxb (mm)	200 x 200
Gewicht (kg)	1,46

## Technische gegevens

**Afmeting LxBxH (mm)** 200 x 200 x 520

**Inhoud (ml)** 5000

**Kleur** wit, transparant

### Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74  
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E [info@smeertechniek.nl](mailto:info@smeertechniek.nl)

W [www.smeertechniek.nl](http://www.smeertechniek.nl)

Scan de QR code om  
dit product te bestellen



<b>Materiaal</b>	kunststof
------------------	-----------

<b>Temperatuurbereik (°C)</b>	+5 - +30
-------------------------------	----------

## Specificaties

<b>Slang</b>	Verbindingslang = 1,2 meter
--------------	-----------------------------

### **Smeertechniek Rotterdam**

Cairostraat 74  
3047 BC Rotterdam

**T** 010 - 466 62 55

**F** 010 - 466 66 55

**E** [info@smeertechniek.nl](mailto:info@smeertechniek.nl)

**W** [www.smeertechniek.nl](http://www.smeertechniek.nl)

Scan de QR code om  
dit product te bestellen

