



PRESSOL INDUSTRIAL SPRAYER MET SPROEILANS INH. 7 LITER

Model: 06 905



Omschrijving

- Met schouderdraagriem (06 935)
- Met sproeilans (06 939)
- Verstuiverkop met verstelbare en sluitbare kunststof spuitmond
- Dichtingen van Viton®FKM
- Handmatige drukopbouw
- Aanbevolen voor de toepassingsgebieden reiniging en desinfectie, machine- en voertuigreiniging en voor het versproeien van ontkistingsolie, voor zover de ingezette dichtingen bestand zijn tegen deze media
- Niet geschikt voor aceton, glycol, ammoniak, remmenreinigers en zuren, bijv. mieren- en azijnzuur
- Stabiele conische flesvorm
- UV stabiel

Inhoud container (l)	7
Materiaal container	Polyethyleen
Verbindings slang (m)	1,2
Kleur container	wit, transparant
Temperatuurbereik (°C)	+5 / +30
Bedrijfsdruk max. (bar)	3
Hoogte (mm)	520
Grondvlak lxb (mm)	200 x 200
Gewicht (kg)	1,46
Inhoud container (l)	7
Materiaal container	Polyethyleen
Verbindings slang (m)	1,2
Kleur container	wit, transparant
Temperatuurbereik (°C)	+5 / +30
Bedrijfsdruk max. (bar)	3
Hoogte (mm)	520
Grondvlak lxb (mm)	200 x 200
Gewicht (kg)	1,46

Technische gegevens

Afmeting LxBxH (mm) 200 x 200 x 520

Inhoud (ml) 5000

Kleur wit, transparant

Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen



Materiaal kunststof

Temperatuurbereik (°C) +5 - +30

Specificaties

Slang Verbindingslang = 1,2 meter

Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen

