



SPRAYFIXX CLASSIC 1 LITER

Model: 06 912 001



Omschrijving

Specificatie

- HDPE tank met schaal in ml
- Geschikt voor sproeibeeld en zwenkbaarheid zijn de volgende mondstukken: regulier- en zwenkbaar mondstuk van messing (80 680) + regulier mondstuk met kunststof verstelmoer PA (80 685) zie mondstukkenreeks Sprayfixx Classic (80 688)
- Dichtingen Viton® FKM
- Manuele drukopbouw met een gecombineerde overdrukventiel en ontluchtingsklep

Bijzondere kenmerken

- Geschikt voor lage viscositeit van minerale oliën, voor zover de materialen van de verstuiver bestand zijn tegen deze media
- Toepassings specifiek gebruik door verschillende mondstukken
- UV stabiel
- Kleurcodering op de container en pompknop grijs

Algemene gegevens

Gewicht (kg) 0,42

Technische gegevens

Afmeting LxBxH (mm) 230 x 110 x 290

Max druk (bar) 2,5

Temperatuurbereik (°C) +5 / +30

Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen

