



# SPRAYFIXX ACID 1,5 LITER

Model: 06 913 015



## Omschrijving

### Specificatie

- HDPE tank met schaal in ml
- Geschikt voor sproeibeeld en zwenkbaarheid zijn de volgende mondstukken: regulier- en zwenkbaar mondstuk van roestvrij staal (80 681) + regulier mondstuk met kunststof verstelmoer ABS (80 686) zie mondstukkenreeks Sprayfixx Acid basic (80 689)
- Dichtingen Viton® FKM
- Manuele drukopbouw met een gecombineerde overdrukventiel en ontluchtingsklep

### Bijzondere kenmerken

- Geschikt voor verdunde zuren (pH 1-7), voor zover de materialen van de verstuiver bestand zijn tegen deze media
- Kleurcodering op de container en pompknop rood
- Toepassings specifiek gebruik door verschillende mondstukken
- UV stabiel

## Algemene gegevens

Gewicht (kg) 0,45

## Technische gegevens

Afmeting LxBxH (mm) 230 x 120 x 325

Max druk (bar) 2,5

Temperatuurbereik (°C) +5 / +30

### Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74  
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E [info@smeertechniek.nl](mailto:info@smeertechniek.nl)

W [www.smeertechniek.nl](http://www.smeertechniek.nl)

Scan de QR code om  
dit product te bestellen

