

SPRAYFIXX ALKALI 1 LITER

Model: 06 914 001



Description

Specificatie

- HDPE tank met schaal in ml
- Geschikt voor sproeibeeld, zwenkbaarheid en schuim zijn de volgende mondstukken: regulier- en zwenkbaar mondstuk van roestvrij staal (80 681) + regulier mondstuk met kunststof verstelmoer (80 686) + zwenkbaar schuimmondstuk (80 684), zie mondstukkenreeks Sprayfixx Alkali (80 690)
- Dichtingen Viton® FKM
- Manuele drukopbouw met een gecombineerde overdrukventiel en ontluchtingsklep

Bijzondere kenmerken

- Geschikt voor verdunde logen (pH 7-14), voor zover de materialen van de verstuiver bestand zijn tegen deze media
- Kleurcodering op de container en pompknop blauw
- Toepassings specifiek gebruik door verschillende mondstukken
- UV stabiel

Algemene gegevens

Gewicht (kg) 0,45

Technische gegevens

Afmeting LxBxH (mm) 230 x 110 x 290

Max druk (bar) 2,5

Temperatuurbereik (°C) +5 / +30

Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen

