

PRESSOL ÉÉNHANDSVETSPUIT 500CCM, M10X1 MET TOEBEHOREN

Model: 12 250



Omschrijving

Specificaties:

Vulnippel (FN), M 10 x 1 bu, (12 670)

Vetspuitkop van zinksputgietwerk Z 410

Demonteerbaar en beweeglijk schuifstangensysteem

Ergonomische handgrepen

Sproeibuis, recht, M 10 x 1, 150 mm (12 435)

Hydraulisch mondstuk, M 10 x 1 bi (12 631)

Bijzondere kenmerken:

Het apparaat verwerkt vetten tot NLGI 2 bij 20 °C

De constructie maakt het smeren met slechts één hand mogelijk; dit maakt het werk bij een moeilijke toegang gemakkelijker

Kan met de handgreep van een vettransport met een hoog volume omgesteld worden naar hoge druk

De manchet kan, afhankelijk van de beweeglijkheid van de schuifstang, ook bij een beschadigde cartouche of een niet maatvaste cartouche aangebracht worden

Beschadigde cartouches kunnen gewoon verwijderd worden

Drijfstang in elke positie vastzetbaar - drijfstang hoeft niet compleet naar achteren te worden getrokken om de druk van de veer van het vet te halen (vet verzeept niet)

Vanwege de eenvoudige demontage is een probleemloze reiniging mogelijk

Gerolde schroefdraad aan de vetspuitbuis is ongevoelig voor beschadiging door stoten en maakt het mogelijk om snel en gemakkelijk in te schroeven

Snelle ontluchting door de vetspuitbuis een halve slag te draaien

Ontworpen voor ruwe gebruiksomstandigheden

In navolging van DIN 1283

Algemene gegevens

Gewicht (kg) 1.3

Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74

3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen



Toepassing

400-g-vetcartouche, DIN 1284, vetvulapparaat of los
vet

Technische gegevens

Aansluiting M10 x 1

Druk bar Max. 300

Opbrengst (gr) 1,1 per slag

Vulvolume (cm³) 500

Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74

3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen

