



# PRESSOL ÉÉNHANDSVETSPUIT 500CCM, G1/8 MET TOEBEHOREN

Model: 12 270



## Description

### Specificatie

- Vulnippel (FN), M 10 x 1 bu, (12 670)
- Vetspuitkop van zinksputgietwerk Z 410
- Demonteerbaar en beweeglijk schuifstangensysteem
- Ergonomische handgrepen
- Mondstuk, 4 BA, G 1/8 (12 731)
- Sproeibuis, recht, G 1/8 bu, 150 mm (12 475)

### Bijzondere kenmerken

- Het apparaat verwerkt vetten tot NLGI 2 bij 20 °C
- De constructie maakt het smeren met slechts één hand mogelijk; dit maakt het werk bij een moeilijke toegang gemakkelijker
- Kan met de handgreep van een vettransport met een hoog volume omgesteld worden naar hoge druk
- De manchet kan, afhankelijk van de beweeglijkheid van de schuifstang, ook bij een beschadigde cartouche of een niet maatvast cartouche aangebracht worden
- Beschadigde cartouches kunnen gewoon verwijderd worden
- Drijfstang in elke positie vastzetbaar - drijfstang hoeft niet compleet naar achteren te worden getrokken om de druk van de veer van het vet te halen (vet verzeept niet)
- Vanwege de eenvoudige demontage is een probleemloze reiniging mogelijk
- Gerolde schroefdraad aan de vetspuitbuis is ongevoelig voor beschadiging door stoten en maakt het mogelijk om snel en gemakkelijk in te schroeven
- Snelle ontluchting door de vetspuitbuis een halve slag te draaien
- Ontworpen voor ruwe gebruiksomstandigheden
- In navolging van DIN 1283

### Technische gegevens

Vetspuitaansluiting drukzijde  
Vulnippel  
Vulvolume (cm<sup>3</sup>)  
Vulmogelijkheden  
Bediening vetpompzuiger  
Instelling volume

G 1/8  
M 10 x 1  
500  
400-g-vetcartouche, DIN 1284, vetvulapparaat of los vet  
handmatig m.b.v. drukgreep

Scan de QR code om  
dit product te bestellen

### Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74  
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E [info@smeertechniek.nl](mailto:info@smeertechniek.nl)

W [www.smeertechniek.nl](http://www.smeertechniek.nl)



Transportvolume/slag (cm <sup>3</sup> )	1,1
Doorvoerdruk max. (bar)	200
Instelling druk	
Transportvolume/slag (cm <sup>3</sup> )	0,7
Doorvoerdruk max. (bar)	300
Laklaag vetspuitbuis	zilver
Afmetingen lxbxh (mm)	400 x 165 x 66
Gewicht (kg)	1,2

## **Smeertechniek Rotterdam**

Cairostraat 74  
3047 BC Rotterdam

**T** 010 - 466 62 55

**F** 010 - 466 66 55

**E** [info@smeertechniek.nl](mailto:info@smeertechniek.nl)

**W** [www.smeertechniek.nl](http://www.smeertechniek.nl)

Scan de QR code om  
dit product te bestellen

