



PRESSOL ÉÉNHANDSVETSPUIT 500CCM, G1/8 MET TOEBEHOREN

Model: 12 274



Description

Specificatie

- Vulnippel (FN), M 10 x 1 bu, (12 670)
- Vetspuitkop van zinkspuitgietwerk Z 410
- Demonteerbaar en beweeglijk schuifstangensysteem
- Ergonomische handgrepen
- Sproeibuis, recht, G 1/8 bu, 150 mm (12 475)
- Versterkte slang, G 1/8 bu, 11 x 300 mm (12 755)
- 2 mondstukken, 4 BA, G 1/8 (12 731)

Bijzondere kenmerken

- Het apparaat verwerkt vetten tot NLGI 2 bij 20 °C
- De constructie maakt het smeren met slechts één hand mogelijk; dit maakt het werk bij een moeilijke toegang gemakkelijker
- Kan met de handgreep van een vettransport met een hoog volume omgesteld worden naar hoge druk
- De manchet kan, afhankelijk van de beweeglijkheid van de schuifstang, ook bij een beschadigde cartouche of een niet maatvastе cartouche aangebracht worden
- Beschadigde cartouches kunnen gewoon verwijderd worden
- Drijfstang in elke positie vastzetbaar - drijfstang hoeft niet compleet naar achteren te worden getrokken om de druk van de veer van het vet te halen (vet verzeept niet)
- Vanwege de eenvoudige demontage is een probleemloze reiniging mogelijk
- Gerolde schroefdraad aan de vetspuitbuis is ongevoelig voor beschadiging door stoten en maakt het mogelijk om snel en gemakkelijk in te schroeven
- Snelle ontluchting door de vetspuitbuis een halve slag te draaien
- Ontworpen voor ruwe gebruiksomstandigheden
- In navolging van DIN 1283

Technische gegevens

Vetspuitaansluiting drukzijde
Vulnippel
Vulvolume (cm³)
Vulmogelijkheden

G 1/8
M 10 x 1
500

400-g-vettransport met 1283-apparaat of los vet

Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR-code om
dit product te bestellen



Bediening vetpompzuiger	handmatig m.b.v. drukgreep
Instelling volume	
Transportvolume/slag (cm ³)	1,1
Doorvoerdruk max. (bar)	200
Instelling druk	
Transportvolume/slag (cm ³)	0,7
Doorvoerdruk max. (bar)	300
Laklaag vetspuitbuis	zilver
Afmetingen lxbxh (mm)	400 x 165 x 66
Gewicht (kg)	1,32

Algemene gegevens

Gewicht (kg)	1.32
---------------------	------

Technische gegevens

Aansluiting	G1/8
Druk bar	max. 300
Transportvolume/slag (cm³)	1,1
Vulmogelijkheden	400-g-vetcartouche, DIN 1284, vetvulapparaat of los vet
Vulvolume (cm³)	500

Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen

