

# PRESSOL PNEUMAXX ÉÉNHANDVETSPUIT G 1/8 MET TOEBEHOREN

Model: 12 282 125



## Description

### Specificaties:

- Vulnippel (FN), M10x1 bu, (12 670)
- Versterkte slang, G 1/8 bu, 11x300mm (12 755)
- Sproeibuis, recht G 1/8 bu, 150 mm (12 475)
- 2 precisiemondstukken, 4 BA, G 1/8 bi (12 743)
- Lege cartouche, 400 g (12 519)

### Bijzondere kenmerken:

- Transporteert alle heavy duty smeermiddelen voor de industrie en de taaiste BIO-vetten tot NLGI-3, vettemperatuur tot -10C
- Pneumatische vetdoorvoer naar de vetspuitkop m.b.v. 4 bar luchtdruk
- Gebruikelijk doorvoer m.b.v. compressieveer wordt door pneumatische doorvoer vervangen, storingsgevoeligheid wordt tot een minimum gereduceerd, er komt geen vet achter de manchet terecht
- Met behulp van een overdruk- en drukreducieerventiel kan de vetspuit drukvrij worden opgeslagen
- Exacte pasprecisie van pompzuiger en cilinder (geen schijnsmering)
- Vetspuitkop van zinkspuitgietwerk
- Veilige greep door sterke karteling
- Geringe krachtinwerking bij het smeren door optimale hefboomverhoudingen

## Algemene gegevens

Gewicht (kg) 1.5

### Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74  
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E [info@smeertechniek.nl](mailto:info@smeertechniek.nl)

W [www.smeertechniek.nl](http://www.smeertechniek.nl)

Scan de QR code om  
dit product te bestellen



## Technische gegevens

<b>Aansluiting</b>	M10x1
<b>Barstdruk (bar)</b>	850
<b>Druk bar</b>	260
<b>Transportvolume/slag (cm<sup>3</sup>)</b>	0,8
<b>Vulmogelijkheden</b>	400-g-vetcartouche, vetvulapparaat of 400-g-schroefcartouche (lengte incl. schroefdraad 250 mm - Ø 53 mm), met adapter (apart te bestellen)
<b>Vulvolume (cm<sup>3</sup>)</b>	500

### Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74  
3047 BC Rotterdam

**T** 010 - 466 62 55

**F** 010 - 466 66 55

**E** [info@smeertechniek.nl](mailto:info@smeertechniek.nl)

**W** [www.smeertechniek.nl](http://www.smeertechniek.nl)

Scan de QR code om  
dit product te bestellen

