

PRESSOL PNEUMAXX ÉÉNHANDVETSPUIT G 1/8 MET TOEBEHOREN

Model: 12 282 125



Omschrijving

Specificaties:

- Vulnippel (FN), M10x1 bu, (12 670)
- Versterkte slang, G 1/8 bu, 11x300mm (12 755)
- Sproeibuis, recht G 1/8 bu, 150 mm (12 475)
- 2 precisiemondstukken, 4 BA, G 1/8 bi (12 743)
- Lege cartouche, 400 g (12 519)

Bijzondere kenmerken:

- Transporteert alle heavy duty smeermiddelen voor de industrie en de taaiste BIO-vetten tot NLGI-3, vettemperatuur tot -10C
- Pneumatische vetdoorvoer naar de vetspuitkop m.b.v. 4 bar luchtdruk
- Gebruikelijk doorvoer m.b.v. compressie veer wordt door pneumatische doorvoer vervangen, storingsgevoeligheid wordt tot een minimum gereduceerd, er komt geen vet achter de manchet terecht
- Met behulp van een overdruk- en drukreducerend ventiel kan de vetspuit drukvrij worden opgeslagen
- Exacte pasprecisie van pompzuiger en cilinder (geen schijnsmering)
- Vetspuitkop van zinkspuitgietwerk
- Veilige greep door sterke karteling
- Geringe krachtinwerking bij het smeren door optimale hefboomverhoudingen

Algemene gegevens

Gewicht (kg)	1.5
---------------------	-----

Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen



Technische gegevens

Aansluiting	M10x1
Barstdruk (bar)	850
Druk bar	260
Transportvolume/slag (cm³)	0,8
Vulmogelijkheden	400-g-vetcartouche, vetvulapparaat of 400-g-schroefcartouche (lengte incl. schroefdraad 250 mm - Ø 53 mm), met adapter (apart te bestellen)
Vulvolume (cm³)	500

Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen

