



PRESSOL INDUSTR. VETSPUIT 2, M 10 X 1, MET TOEBEHOREN

Model: 12 638 778



Omschrijving

Specificatie

- Vulnippel (FN), M 10 x 1 bu, (12 670)
- Sproeibuis, gebogen, M 10 x 1, 150 mm (12 635)
- Mondstuk, 4 BA, M 10 x 1 (12 631)

Bijzondere kenmerken

- Het apparaat verwerkt vetten tot NLGI 2 bij 20 °C
- Ontworpen voor ruwe gebruiksomstandigheden
- Vormmanchet met nauwe aansluiting bij los vet of cartouches
- Volgens DIN 1283
- TÜV-gecertificeerd
- Pompzuiger met een hoge pasprecisie t.o.v. de cilinder
- Geen schijnsmering, afdichtingssysteem O-ring en ventielkogel voorkomen dat het in de vetspuitkop geprimeerde vet zich terugtrekt
- Prestatie na 40.000 gebruikscycli onveranderd
- Vul- en ontluchtingssysteem in de vetspuitkop
- Vetspuitkop van zinksputgietwerk Z 410
- Door de sterke karteling een veilige greep
- Ergonomische handgreep aan de schuifstang maakt het gemakkelijker om de veerkracht te overwinnen
- Antislip handgreep aan de vetspuit-hendel

Smeertechnik Rotterdam

Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechnik.nl

W www.smeertechnik.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen



- Maakt ook bij een sterke tegendruk een variabele smeerdruk bij een gelijkmatige krachtinwerking mogelijk
- Moeilijk toegankelijke plaatsen kunnen bereikt worden, omdat het vet bij de kleinste hefboomopening betrouwbaar aangezogen wordt en naar het smeerpunt getransporteerd kan worden
- Vast deksel met klemstuk
- Snelle ontluchting door de vetspuitbuis een halve slag te draaien

Technische gegevens

| | |
|--|---|
| Vetspuitaansluiting aan drukzijde m.b.v. metalen adapter | M 10 x 1 |
| Vulnippel | M 10 x 1 |
| Vulvolume (cm ³) | 500 |
| Vulmogelijkheden | 400-g-vetcartouche, DIN 1284, vetvulapparaat of los vet |
| Diameter vetpompzuiger (mm) | 9 |
| Bediening vetpompzuiger | m.b.v. handhefboom |
| Transportvolume/slag (cm ³) | proportioneel t.o.v. de handhefboomafstand, max. 1,6 |
| Doorvoerdruk tot (bar) | 400 |
| Barstdruk systeem (bar) | 850 |
| Barstdruk vetspuitkop (bar) | 1200 |
| Schuifstangbediening | m.b.v. T-greep |
| Afsluitdeksel | vast |
| Wanddikte vetspuitbuis (mm) | 1 |
| Laklaag | grafietgrijs |
| Afmetingen lxbxh (mm) | 380 x 130 x 66 |
| Gewicht (kg) | 1,3 |

Algemene gegevens

Gewicht (kg) 1.2

Technische gegevens

Aansluiting M10x1

Barstdruk (bar) 850

Druk bar 400

Transportvolume/slag (cm³) proportioneel t.o.v. de handhefboomafstand, max. 1,6

Vulmogelijkheden 400g-vetcartouche, DIN 1284, vetvulapparaat of los vet

Vulvolume (cm³) 500

Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen

