



# PRESSOL STANDAARD VETSPUIT, M 10 X 1+G1/8

Model: 12 638 782



## Omschrijving

### Specificatie

- Vulnippel (FN), M 10 x 1 bu, (12 670)

### Bijzondere kenmerken

- Het apparaat verwerkt vetten tot NLGI 2 bij 20 °C
- Vormmanchet met nauwe aansluiting bij los vet of cartouches
- Volgens DIN 1283
- TÜV-gecertificeerd
- Pompzuiger met een hoge pasprecisie t.o.v. de cilinder (geen schijnsmering)
- Prestatie na 40.000 gebruikscycli onveranderd
- Vul- en ontluchtingsysteem in de vetspuitkop
- Vetspuitkop van zinkspuitgietwerk Z 410
- Door de sterke karteling een veilige greep
- Ergonomische handgreep aan de schuifstang maakt het gemakkelijker om de veerkracht te overwinnen
- Antislip handgreep aan de vetspuit-hendel
- Vast deksel met klemstuk
- Geringe krachtinwerking bij het smeren door optimale hefboomverhoudingen
- Snelle ontluchting door de vetspuitbuis een halve slag te draaien

## Algemene gegevens

Gewicht (kg) 1,34

## Technische gegevens

Afmeting LxBxH (mm) 400 x 140 x 75

Barstdruk (bar) 850

### Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74  
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E [info@smeertechniek.nl](mailto:info@smeertechniek.nl)

W [www.smeertechniek.nl](http://www.smeertechniek.nl)

Scan de QR code om  
dit product te bestellen



<b>Druk bar</b>	400
<b>Transportvolume/slag (cm<sup>3</sup>)</b>	1,2 bij 400 bar tegendruk
<b>Vulmogelijkheden</b>	400-g-vetcartouche, DIN 1284, vetvulapparaat of los vet met behulp van een spatel
<b>Vulvolume (cm<sup>3</sup>)</b>	500

**Smeertechniek Rotterdam**

Cairostraat 74  
3047 BC Rotterdam

**T** 010 - 466 62 55

**F** 010 - 466 66 55

**E** [info@smeertechniek.nl](mailto:info@smeertechniek.nl)

**W** [www.smeertechniek.nl](http://www.smeertechniek.nl)

Scan de QR code om  
dit product te bestellen

