



PRESSOL HEFBOOMVETSPUIT 750 CC - M10X1 ELITE MET ADAPTER

Model: 12 678



Omschrijving

Specificatie

- Vulnippel (FN), M 10 x 1 bu, (12 670)
- Verloopstuk, G 1/8 bi, M 10 x 1 bu (12 016)

Bijzondere kenmerken

- Het apparaat verwerkt vetten tot NLGI 2 bij 20 °C
- Ontworpen voor ruwe gebruiksomstandigheden, wanddikte vetpersbuis: 1 mm
- Vormmanchet met nauwe aansluiting bij los vet of cartouches
- Volgens DIN 1283
- TÜV-gecertificeerd
- Pompzuigers, cilinders en O-ring met 6 paszeker (geen schijnsmering)
- Geen schijnsmering, afdichtingssysteem O-ring en ventielkogel voorkomen dat het in de vetspuitkop gecomprieeerde vet zich terugtrekt
- Prestatie na 40.000 gebruikscycli onveranderd
- Vetspuitkop van zinksputgietwerk Z 410
- Door de sterke karteling een veilige greep
- Ergonomische handgreep aan de schuifstang maakt het gemakkelijker om de veerkracht te overwinnen
- Antislip handgreep aan de vetspuit-hendel
- Maakt ook bij een sterke tegendruk een variabele smeerdruk bij een gelijkmatige krachttinwerking mogelijk
- Moeilijk toegankelijke plaatsen kunnen bereikt worden, omdat het vet bij de kleinste hefboomopening betrouwbaar aangezogen wordt en naar het smeerpunt getransporteerd kan worden
- Beschadigde cartouches kunnen gewoon verwijderd worden
- Drijfstang in elke positie vastzetbaar - drijfstang hoeft niet compleet naar achteren te worden getrokken om de druk van de veer van het vet te halen (vet verzeept niet)
- Snelle ontluchting door de vetspuitbuis een halve slag te draaien
- extra vulmogelijkheid met 500-g-vetcartouche

Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen



Technische gegevens	
Vetspuitaansluiting aan drukzijde m.b.v. metalen adapter	M 10 x 1, G 1/8
Vulnippel	M 10 x 1
Vulvolume (cm ³)	750
Vulmogelijkheden	400-g-vetcartouche, DIN 1284, vetvulapparaat of los vet met behulp van een spatel
Diameter vetpompzuiger (mm)	9
Bediening vetpompzuiger	m.b.v. handhefboom
Transportvolume/slag (cm ³)	proportioneel t.o.v. de handhefboomafstand, max. 1,6
Doorvoerdruk tot (bar)	600
Barstdruk systeem (bar)	850
Barstdruk vetspuitkop (bar)	1200
Schuifstangbediening	m.b.v. T-greep
Afsluitdeksel	los
Wanddikte vetspuitbuis (mm)	1
Oppervlaktebehandeling	alle delen van staal zijn verzinkt
Gewicht (kg)	1,65

Algemene gegevens

Gewicht (kg) 1.65

Technische gegevens

Aansluiting	M10 x 1, G 1/8" met metalen adapter
Barstdruk (bar)	850
Druk bar	600
Transportvolume/slag (cm³)	proportioneel t.o.v. de handhefboomafstand, max. 1,6
Vulmogelijkheden	400g-vetcartouche, DIN 1284, vetvulapparaat of los vet met behulp van een spatel
Vulvolume (cm³)	750

Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen

