

## PRESSOL INDUSTR. HEFBOOMVETSPUIT 1000 CC - M10X1 HHFP

Model: 12 686 780



### Description

#### Specificatie

- Vulnippel (FN), M 10 x 1 bu, (12 670)

#### Bijzondere kenmerken

- Het apparaat verwerkt vetten tot NLGI 2 bij 20 °C
- Ontworpen voor ruwe gebruiksomstandigheden
- Vormmanchet met nauwe aansluiting bij los vet of cartouches
- Volgens DIN 1283
- TÜV-gecertificeerd
- Pompzuiger met een hoge pasprecisie t.o.v. de cilinder
- Geen schijnsmering, afdichtingssysteem O-ring en ventielkogel voorkomen dat het in de vetspuitkop gecompriëerde vet zich terugtrekt
- Prestatie na 40.000 gebruikscycli onveranderd
- Vul- en ontluchtingssysteem in de vetspuitkop
- Vetspuitkop van zinkspuitgietwerk Z 410
- Door de sterke karteling een veilige greep
- Ergonomische handgreep aan de schuifstang maakt het gemakkelijker om de veerkracht te overwinnen
- Antislip handgreep aan de vetspuit-hendel
- Maakt ook bij een sterke tegendruk een variabele smeerdruk bij een gelijkmatige

#### Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74  
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E [info@smeertechniek.nl](mailto:info@smeertechniek.nl)

W [www.smeertechniek.nl](http://www.smeertechniek.nl)

Scan de QR code om  
dit product te bestellen



krachtinwerking mogelijk

- Moeilijk toegankelijke plaatsen kunnen bereikt worden, omdat het vet bij de kleinste hefboomopening betrouwbaar aangezogen wordt en naar het smeerpunt getransporteerd kan worden
- Vast deksel met klemstuk
- Snelle ontluchting door de vetspuitbuis een halve slag te draaien

#### Technische gegevens

Vetspuitaansluiting aan drukzijde m.b.v. metalen adapter	M 10 x 1
Vulnippel	M 10 x 1
Vulvolume (cm <sup>3</sup> )	1000
Vulmogelijkheden	400-g-vetcartouche, DIN 1284, vetvulapparaat of los vet
Diameter vetpompzuiger (mm)	9
Bediening vetpompzuiger	m.b.v. handhefboom
Transportvolume/slag (cm <sup>3</sup> )	proportioneel t.o.v. de handhefboomafstand, max. 1,6
Doorvoerdruk tot (bar)	400
Barstdruk systeem (bar)	850
Barstdruk vetspuitkop (bar)	1200
Schuifstangbediening	m.b.v. T-greep
Afsluitdeksel	vast
Wanddikte vetspuitbuis (mm)	1
Laklaag	grafietgrijs
Afmetingen lxbxh (mm)	610 x 160 x 60
Gewicht (kg)	1,77

## Technische gegevens

<b>Aansluiting</b>	M10x1
<b>Barstdruk (bar)</b>	850
<b>Druk bar</b>	400
<b>Transportvolume/slag (cm<sup>3</sup>)</b>	proportioneel t.o.v. de handhefboomafstand, max. 1,6
<b>Vulmogelijkheden</b>	400g-vetcartouche, DIN 1284, vetvulapparaat of los vet
<b>Vulvolume (cm<sup>3</sup>)</b>	1000

### Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74  
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E [info@smeertechniek.nl](mailto:info@smeertechniek.nl)

W [www.smeertechniek.nl](http://www.smeertechniek.nl)

Scan de QR code om  
dit product te bestellen

