



PRESSOL BETONSANERINGS HEFBOOMSPUIT INH. 1000 CC

Model: 12 688



Omschrijving

Bijzondere kenmerken:

- Bij renovatie van scheuren in beton met vloeibare harsen
- Exacte pasprecisie van pompzuiger en cilinder (geen schijnsmering)
- Prestatie na 40.000 gebruikscycli onveranderd
- Vetspuitkop van zinkspuitgietwerk Z 410
- Anti-slip handvat op de spuit
- Geringe krachtinwerking bij het smeren door optimale hefboomverhoudingen
- Afsluitdop van kunststof met vacuüm luchtventiel

Algemene gegevens

Gewicht (kg) 1.2

Technische gegevens

Aansluiting	M 10 x 1
Barstdruk (bar)	850
Bediening pompzuiger	m.b.v. handhefboom
Diameter pompzuiger (mm)	8
Drukkracht	400 bar
Materiaal	Staal verzinkt
Transportvolume/slag (cm ³)	1,2 bij 400 bar tegendruk
Vulmogelijkheden	m.b.v. afsluitdop
Vulvolume (cm ³)	1000

Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen



Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen

