



# PRESSOL BETONSANERINGS HEFBOOMSPUIT INH. 1000 CC

Model: 12 688



## Omschrijving

### Bijzondere kenmerken:

- Bij renovatie van scheuren in beton met vloeibare harsen
- Exacte pasprecisie van pompzuiger en cilinder (geen schijnsmering)
- Prestatie na 40.000 gebruikscycli onveranderd
- Vetspuitkop van zinkspuitgietwerk Z 410
- Anti-slip handvat op de spuit
- Geringe krachtinwerking bij het smeren door optimale hefboomverhoudingen
- Afsluitdop van kunststof met vacuüm luchtventiel

## Algemene gegevens

Gewicht (kg) 1.2

## Technische gegevens

Aansluiting	M 10 x 1
Barstdruk (bar)	850
Bediening pompzuiger	m.b.v. handhefboom
Diameter pompzuiger (mm)	8
Drukkracht	400 bar
Materiaal	Staal verzinkt
Transportvolume/slag (cm <sup>3</sup> )	1,2 bij 400 bar tegendruk
Vulmogelijkheden	m.b.v. afsluitdop
Vulvolume (cm <sup>3</sup> )	1000

### Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74  
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E [info@smeertechniek.nl](mailto:info@smeertechniek.nl)

W [www.smeertechniek.nl](http://www.smeertechniek.nl)

Scan de QR code om  
dit product te bestellen



**Smeertechniek Rotterdam**

Cairostraat 74  
3047 BC Rotterdam

**T** 010 - 466 62 55

**F** 010 - 466 66 55

**E** [info@smeertechniek.nl](mailto:info@smeertechniek.nl)

**W** [www.smeertechniek.nl](http://www.smeertechniek.nl)

Scan de QR code om  
dit product te bestellen

