



## PRESSOL STANDAARD VETSPUIT G1/8, PLASTIC VERPAKKING

Model: 12 716 125



### Omschrijving

#### Specificatie

- Sproeibuis, gebogen, G 1/8" bu, met 4-BA-hydraulisch mondstuk, G 1/8 bi (12 735 810)

#### Bijzondere kenmerken

- Het apparaat verwerkt vetten tot NLGI 2 bij 20 °C
- Vormmanchet met nauwe aansluiting bij los vet of cartouches
- Volgens DIN 1283
- TÜV-gecertificeerd
- Pompzuiger met een hoge pasprecisie t.o.v. de cilinder (geen schijnsmering)
- Prestatie na 40.000 gebruikscycli onveranderd
- Vetspuitkop van zinkspuitgietwerk Z 410
- Door de sterke karteling een veilige greep
- Veilige handgreep aan de drijfstang
- Antislip handgreep aan de vetspuit-hendel
- Door de losse deksel met klemstuk is het mogelijk om de veerkracht in elke positie handmatig te ondersteunen voor de compressie van los vet of om de manchet in beschadigde cartouches te persen
- Geringe krachtinwerking bij het smeren door optimale hefboomverhoudingen
- Snelle ontluchting door de vetspuitbuis een halve slag te draaien

#### Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74  
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E [info@smeertechniek.nl](mailto:info@smeertechniek.nl)

W [www.smeertechniek.nl](http://www.smeertechniek.nl)

Scan de QR code om  
dit product te bestellen



## Algemene gegevens

Gewicht (kg)	1.28
--------------	------

---

## Technische gegevens

Aansluiting	M10x1
-------------	-------

---

Barstdruk (bar)	850
-----------------	-----

---

Druk bar	400
----------	-----

---

Transportvolume/slag (cm <sup>3</sup> )	1.2
---	-----

---

Vulmogelijkheden	400g-vetcartouche, DIN 1284, of los vet
------------------	---

---

Vulvolume (cm <sup>3</sup> )	500
------------------------------	-----

---

### Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74  
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E [info@smeertechniek.nl](mailto:info@smeertechniek.nl)

W [www.smeertechniek.nl](http://www.smeertechniek.nl)

Scan de QR code om  
dit product te bestellen

