

PRESSOL TWEEHANDVETSPUIT VOOR SCHROEFPATRONEN 500G

Model: 12 850



Omschrijving

Specificatie

- Met slanghouder
- Verloopstuk, G 1/8 bi, M 10 x 1 bu (12 016)

Bijzondere kenmerken

- Pompzuigers, cilinders en O-ring met 6 paszeker (geen schijnsmering)
- Snelle vervanging van de patroon
- Volledige lediging van de cartridge
- Vulstand en vetsoort zichtbaar
- Het apparaat verwerkt vetten tot NLGI 2 bij 20 °C
- Eenvoudige opbouw door vacuümprincipe
- Milieuvriendelijk, omdat de cartouche helemaal leeg gemaakt wordt
- Eersteklas handgreep, ergonomisch en anti-slip

Algemene gegevens

Gewicht (kg) 1

Technische gegevens

Barstdruk (bar) 850

Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen



Druk bar	400
Transportvolume/slag (cm³)	max. 2
Vulmogelijkheden	500-g-schroefcartouche

Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen

