



PRESSOL CARTERSPUIT 500 ML. TYPE ELITE

Model: 12 931



Omschrijving

Specificaties:

- Oliën tot SAE 90, ruitenreiniger, koelvloeistof, petroleum, remvloeistof, water tot 80 °C, stookolie, diesel
- Zuigbuis (12 944)
- Transparante flexibele slang (12 954)
- Dubbele manchet (12 955)

Bijzondere kenmerken:

Oliën tot SAE 90, ruitenreiniger, koelvloeistof, petroleum, remvloeistof, water tot 80 °C, stookolie, diesel.

Ook na 30.000 vul- en legingsprocessen nog 100 % zuigcapaciteit.

De dubbele manchet zorgt ervoor dat de vloeistof veilig aangezogen wordt.

Ergonomische T-greep.

Door de sterke karteling veilig in gebruik.

Alle materialen die met media in aanraking komen, zijn hoogwaardig vernikkeld.

Materialen van delen die in aanraking komen met media:

Deksel	Zink, vernikkeld
Behuizing	Staal, vernikkeld
Zuiger	LDPE (polyethyleen van lage dichtheid)
Steunschijf	PAGF 30 (polyamide, glasvezelversterkt)
Zuigbuis	Aluminium, geëloxeerd
Flexibele slang	PVC

Technische gegevens

Aanzuigvolume 100

Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen



Buisdikte (mm)	1
Diameter (mm)	56 bui
Slag (lengte)	270
Vulvolume (cm³)	500

Specificaties

Diameter zuigbuis	13 mm
Slang	ø13 / 470 mm

Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen

