



PRESSOL CARTERSPUIT 500 ML. PVC

Model: 12 972



Omschrijving

Specificaties:

- Ergonomische T-greep
- Zuigslang (12 996)

Bijzondere kenmerken:

Voor minerale, synthetische en biologische olie, dieselolie, stookolie, antivries (venster en motor), glycerol, ureum tot 10% water en zeewater.

De manchet zorgt ervoor dat de vloeistof veilig aangezogen wordt.

Alle materialen die met media in aanraking komen, zijn hoogwaardig.

Materialen van delen die in aanraking komen met media:

Kop en deksel	PAGF 30 (polyamide, glasvezelversterkt)
Buis	PVC
Zuiger	FKM (Viton®)
Zuigerstang	Edelstaal
Dichting	FKM (Viton®)
Ventielen / aansluiting	Aluminium
Zuigslang	PVC

Technische gegevens

Aanzuigvolume	100
Buisdikte (mm)	3
Slag (lengte)	300 mm
Vulvolume (cm³)	500

Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen



Specificaties

Slang

ø18 / 600mm

Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen

