



PRESSOL CARTERSPUIT 500 ML. PVC, DUBBELWERKEND

Model: 12 985



Omschrijving

Specificaties:

- Ergonomische T-greep
- Zuigslang (12 997)
- Afgifteslang (12 998)

Bijzondere kenmerken:

Voor minerale, synthetische en biologische olie, dieselolie, stookolie, antivries (venster en motor), glycerol, ureum tot 10% water en zeewater.

De manchet zorgt ervoor dat de vloeistof veilig aangezogen wordt.

Alle materialen die met media in aanraking komen, zijn hoogwaardig.

Materialen van delen die in aanraking komen met media:

Kop en deksel	PAGF 30 (polyamide, glasvezelversterkt)
Buis	PVC
Zuiger	FKM (Viton®)
Zuigerstang	Edelstaal
Ventielen / aansluiting	Aluminium
Ventielkogel	PTFE
Zuigslang	PVC
Afgifteslang	PVC

Algemene gegevens

Gewicht (kg) 0,74

Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen



Technische gegevens

Aanzuigvolume	100
Afmeting LxBxH (mm)	95 x 65 x 350
Buisdikte (mm)	3
Diameter (mm)	Afgifteslang = 20mm
Lengte	Afgifteslang = 600 mm
Slag (lengte)	300 mm
Vulvolume (cm³)	500

Specificaties

Diameter zuigbuis	18 mm
Lengte zuigbuis	600 mm

Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen

