



PRESSOL CARTERSPUIT 750 ML. PVC, DUBBELWERKEND

Model: 12 986



Description

Specificaties:

- Ergonomische T-greep
- Zuigslang (12 997)
- Afgifteslang (12 998)

Bijzondere kenmerken:

Voor minerale, synthetische en biologische olie, dieselolie, stookolie, antivries (venster en motor), glycerol, ureum tot 10% water en zeewater.

De manchet zorgt ervoor dat de vloeistof veilig aangezogen wordt.

Alle materialen die met media in aanraking komen, zijn hoogwaardig.

Materialen van delen die in aanraking komen met media:

Kop en deksel	PAGF 30 (polyamide, glasvezelversterkt)
Buis	PVC
Zuiger	FKM (Viton®)
Ventielen / aansluiting	Aluminium
Ventielkogel	PTFE
Zuigslang	PVC
Afgifteslang	PVC

Technische gegevens

Aanzuigvolume 100

Buisdikte (mm) 3

Buitendiameter (mm) Buis = 60

Inhoud (ml) 750

Scan de QR code om
dit product te bestellen

Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl



Slag (lengte) 400 mm

Specificaties

Diameter zuigbuis 18 mm

Lengte zuigbuis 600 mm

Slang Afgifte= \varnothing 20 / 600mm

Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen

