



PRESSOL PNEUM VETSPUIT PNEUMAXX, CONTINUE OPBRENGST

Model: 18 066 125



Omschrijving

Specificatie

- Vulnippel (FN), M 10 x 1 bu, (12 670)
- Versterkte slang, G 1/8 bu, 11 x 300 mm (12 755)
- Sproeibuis, recht, G 1/8 bu, 150 mm (12 475)
- 2 precisiemondstukken, 4 BA, G 1/8 bi (12 743)
- Lege cartouche, 400 g (12 519)
- Met ophang lus

Bijzondere kenmerken

- Transporteert alle heavy duty smeermiddelen voor de industrie en de taaiste BIO-vetten tot NLGI 3, vettemperatuur tot -10 °C
- Pneumatische vetdoorvoer naar de vetspuitkop m.b.v. 4 bar luchtdruk
- Gebruikelijke doorvoer m.b.v. compressieveer wordt door pneumatische doorvoer vervangen, storingsgevoeligheid wordt tot een minimum gereduceerd, er komt geen vet achter de manchet terecht
- Met behulp van een overdruk- en drukreducerventiel kan de vetspuit drukvrij opgeslagen worden
- Exacte pasprecisie van pompzuiger en cilinder (geen schijnsmering)
- Prestatie na 40.000 gebruikscycli onveranderd
- Vetspuitkop van zinkspuitgietwerk Z 410
- Door de sterke karteling een veilige greep

Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen



Vetspuitaansluiting aan drukzijde m.b.v. metalen adapter	G 1/8
Vulnippel	M 10 x 1
Vulvolume (cm ³)	500
Vulmogelijkheden	400-g-vetcartouche, DIN 1284, vetvulapparaat of 400-g-schroefcartouche (lengte incl. schroefdraad 250 mm - Ø 53 mm), met adapter, apart te bestellen onder (12 091)
Overbrengingsverhouding	50:1
Vetdoorvoer naar de vetspuitkop	m.b.v. perslucht
Doorvoerdruk (laaddruk naar de vetspuitkop) (bar)	4
Onderdrukzetting (laaddruk)	m.b.v. handpomp
Drukontlasting (laaddruk)	m.b.v. aftap- en overdrukventiel
Diameter vetpompzuiger (mm)	6
Bediening vetpompzuiger	permanente vetdoorvoer d.m.v. persluchtmotor
Transportvolume/slag (cm ³)	0,8
Werkdruk persluchtaandrijving (bar)	6
Min. druk persluchtaandrijving (bar)	2
Max. luchtdruk persluchtaandrijving (bar)	8
Persluchtaansluiting	Snelkoppeling Rectus, Typ 26
Doorvoerdruk naar het smeerpunt (bar)	100 / 400
Barstdruk systeem (bar)	850
Barstdruk vetspuitkop (bar)	1200
Wanddikte vetspuitbuis (mm)	1
Laklaag vetspuitlichaam	venstergrijs, zijdemat, RAL 7040
Kleur drukpomp	blauw, Pantone 294 C
Gewicht (kg)	2,15

Algemene gegevens

Gewicht (kg) 2.3

Technische gegevens

Aansluiting G1/8"

Transportvolume/slag (cm³) 0.8

Vulvolume (cm³) 500

Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen

