

PRESSOL PNEUM VETSPUIT 500 CC MET HD-SLANG EN 4-BEKS

Model: 18 072



Omschrijving

Specificatie

- Vulnippel (FN), M 10 x 1 bu, (12 670)
- Versterkte slang, M 10 x 1 a, 11 x 300 mm (12 655)
- Precisiemondstuk, 4-BA, M 10 x 1 bi (12 643)

Bijzondere kenmerken

- Het apparaat verwerkt vetten tot NLGI 2 bij 20 °C
- Vormmanchet met nauwe aansluiting bij los vet of cartouches
- Pompzuiger met een hoge pasprecisie t.o.v. de cilinder (geen schijnsmering)
- Prestatie na 40.000 gebruikscycli onveranderd
- Vetspuitkop van zinkspuitgietwerk Z 410
- Door de sterke karteling een veilige greep
- Veilige handgreep aan de drijfstang
- Door de losse deksel met klemstuk is het mogelijk om de veerkracht in elke positie handmatig te ondersteunen voor de compressie van los vet of om de manchet in beschadigde cartouches te persen
- Snelle ontluchting door de vetspuitbuis een halve slag te draaien

Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen



Algemene gegevens

Gewicht (kg)	2.1
--------------	-----

Technische gegevens

Aansluiting	M10x1
-------------	-------

Barstdruk (bar)	850
-----------------	-----

Druk bar	400
----------	-----

Transportvolume/slag (cm ³)	0.8
---	-----

Vulmogelijkheden	400-g-vetcartouche, DIN 1284, vetvulapparaat of los vet
------------------	---

Vulvolume (cm ³)	500
------------------------------	-----

Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74

3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen

