



PRESSOL PNEUM VETSPUIT 500 CC MET CONTINUE OPBRENGST

Model: 18 073



Omschrijving

Specificaties:

- Vulnippel (FN), M 10 x 1 bu, (12 670)
- Sproeibuis, recht, M 10 x 1, 150 mm (12 435)
- Precisiemondstuk, 4-BA, M 10 x 1 bi (12 643)

Bijzondere kenmerken:

- Het apparaat verwerkt vetten tot NLGI 2 bij 20 °C
- Vormmanchet met nauwe aansluiting bij los vet of cartouches
- Pompzuiger met een hoge pasprecisie t.o.v. de cilinder (geen schijnsmering)
- Prestatie na 40.000 gebruikscycli onveranderd
- Vetspuitkop van zinksputgietwerk Z 410
- Door de sterke karteling een veilige greep
- Veilige handgreep aan de drijfstang
- Door de losse deksel met klemstuk is het mogelijk om de veerkracht in elke positie handmatig te ondersteunen voor de compressie van los vet of om de manchet in beschadigde cartouches te persen
- Snelle ontluchting door de vetspuitbuis een halve slag te draaien

Vetspuitaansluiting drukzijde	M 10 x 1
Vulnippel	M 10 x 1
Vulvolume (cm ³)	500
Vulmogelijkheden	400-g-vetcartouche, DIN 1284, vetvulapparaat of los vet
Overbrengingsverhouding	50:1
Vetdoorvoer naar de vetspuitkop	m.b.v. veerkracht
Diameter vetpompzuiger (mm)	6
Bediening vetpompzuiger	permanente vetdoorvoer d.m.v. persluchtmotor
Transportvolume/slag (cm ³)	0,8
Aanbevolen luchtdruk (bar)	6
Minimale luchtdruk (bar)	2
Maximale luchtdruk (bar)	8
Persluchtaansluiting	Snelkoppeling Rectus, Typ 26
Druk pomp bij 8 bar perslucht (bar)	400
Barstdruk systeem (bar)	850
Barstdruk vetspuitkop (bar)	1200
Schuifstangbediening	m.b.v. L-greep
Afsluitdeksel	los
Wanddikte vetspuitbuis (mm)	1,0
Laklaag	grafietgrijs
Gewicht (kg)	1,96

Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen



Algemene gegevens

Gewicht (kg)	2.2
--------------	-----

Technische gegevens

Aansluiting	M10 x 1
-------------	---------

Transportvolume/slag (cm ³)	0,8
---	-----

Vulmogelijkheden	400-g-vetcartouche, DIN 1284, vetvulapparaat of los vet
------------------	---

Vulvolume (cm ³)	500
------------------------------	-----

Specificaties

Luchtdruk	2-8 (aanbevolen 6) bar
-----------	------------------------

Verhouding	50:1
------------	------

Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen

