

## PRESSOL PNEUM VETSPUIT 500 CC MET TOEBEHOREN

Model: 18 074



### Omschrijving

#### Specificatie

- Vulnippel (FN), M 10 x 1 bu, (12 670)
- Met extra vetspuitkop voor het ombouwen naar hefboombediening
- Versterkte slang, M 10 x 1 a, 8 x 300 mm (12 656)
- Sproeibuis, gebogen, M 10 x 1, 150 mm (12 635)
- 2 mondstukken, 4 BA, M 10 x 1 (12 631)

#### Bijzondere kenmerken

- Het apparaat verwerkt vetten tot NLGI 2 bij 20 °C
- Vormmanchet met nauwe aansluiting bij los vet of cartouches
- Pompzuiger met een hoge pasprecisie t.o.v. de cilinder (geen schijnsmering)
- Prestatie na 40.000 gebruikscycli onveranderd
- Vetspuitkop van zinkspuitgietwerk Z 410
- Door de sterke karteling een veilige greep
- Veilige handgreep aan de drijfstang
- Door de losse deksel met klemstuk is het mogelijk om de veerkracht in elke positie handmatig te ondersteunen voor de compressie van los vet of om de manchet in beschadigde cartouches te persen
- Geringe krachtinwerking bij het smeren door optimale hefboomverhoudingen
- Snelle ontluchting door de vetspuitbuis een halve slag te draaien

#### Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74  
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E [info@smeertechniek.nl](mailto:info@smeertechniek.nl)

W [www.smeertechniek.nl](http://www.smeertechniek.nl)

Scan de QR code om  
dit product te bestellen



Vetspuitaansluiting drukzijde	M 10 x 1
Vulnippel	M 10 x 1
Vulvolume (cm <sup>3</sup> )	500
Vulmogelijkheden DLFP	400-g-vetcartouche, DIN 1284, vetvulapparaat of los vet
Vulmogelijkheden HHFP	400-g-vetcartouche, DIN 1284, of los vet
Overbrengingsverhouding DLFP	50:1
Vetdoorvoer naar de vetspuitkop	m.b.v. veerkracht
Diameter vetpompzuiger DLFP (mm)	6
Bediening vetpompzuiger DLFP	Vetdoorvoer d.m.v. één enkele slag
Transportvolume/slag DLFP (cm <sup>3</sup> )	0,8
Aanbevolen luchtdruk (bar)	6
Minimale luchtdruk (bar)	2
Maximale luchtdruk (bar)	8
Persluchtaansluiting	Draadtule, 6 mm, voor slang, DN 6 (20 132)
Druk pomp bij 8 bar perslucht (bar)	400
Diameter vetpompzuiger HHFP (mm)	8
Bediening vetpompzuiger HHFP	m.b.v. handhefboom
Transportvolume/slag HHFP (cm <sup>3</sup> )	1,2 bij 400 bar tegendruk
Doorvoerdruk HHFP (bar)	tot 400
Barstdruk systeem (bar)	850
Barstdruk vetspuitkop (bar)	1200
Schuifstangbediening	m.b.v. L-greep
Afsluitdeksel	los
Wanddikte vetspuitbuis (mm)	1,0
Laklaag	zilver
Gewicht (kg)	2,42

## Algemene gegevens

<b>Gewicht (kg)</b>	2.6
---------------------	-----

## Technische gegevens

<b>Aansluiting</b>	M10x1
<b>Barstdruk (bar)</b>	850
<b>Druk bar</b>	400
<b>Transportvolume/slag (cm<sup>3</sup>)</b>	1.2
<b>Vulvolume (cm<sup>3</sup>)</b>	500

### Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74  
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E [info@smeertechniek.nl](mailto:info@smeertechniek.nl)

W [www.smeertechniek.nl](http://www.smeertechniek.nl)

Scan de QR code om  
dit product te bestellen

