



PRESSOL PNEUM VETSPUIT 500 CC MET CONTINUE OPBRENGST

Model: 18 077



Description

Specificatie

- Vulnippel (FN), M 10 x 1 bu, (12 670)
- Versterkte slang, 11 x 500 mm, M 10 x 1 bu (12 665)
- Sproeibuis, recht, M 10 x 1, 150 mm (12 435)
- Hydraulisch mondstuk, M 10 x 1 bi (12 631)
- Precisiemondstuk, 4-BA, M 10 x 1 bi (12 643)

Bijzondere kenmerken

- Het apparaat verwerkt vetten tot NLGI 2 bij 20 °C
- Vormmanchet met nauwe aansluiting bij los vet of cartouches
- Pompzuiger met een hoge pasprecisie t.o.v. de cilinder (geen schijnsmering)
- Prestatie na 40.000 gebruikscycli onveranderd
- Vetspuitkop van zinksputgietwerk Z 410
- Door de sterke karteling een veilige greep
- Veilige handgreep aan de drijfstang
- Door de losse deksel met klemstuk is het mogelijk om de veerkracht in elke positie handmatig te ondersteunen voor de compressie van los vet of om de manchet in beschadigde cartouches te persen
- Snelle ontluchting door de vetspuitbuis een halve slag te draaien

Vetspuitaansluiting drukzijde	M 10 x 1
Vulnippel	M 10 x 1
Vulvolume (cm ³)	500
Vulmogelijkheden	400-g-vetcartouche, DIN 1284, vetvulapparaat of los vet
Overbrengingsverhouding	50:1
Vetdoorvoer naar de vetspuitkop	m.b.v. veerkracht
Diameter vetpompzuiger (mm)	6
Bediening vetpompzuiger	permanente vetdoorvoer d.m.v. persluchtmotor
Transportvolume/slag (cm ³)	0,8
Aanbevolen luchtdruk (bar)	6
Minimale luchtdruk (bar)	2
Maximale luchtdruk (bar)	8
Persluchtaansluiting	Snelkoppeling Rectus, Typ 26
Druk pomp bij 8 bar perslucht (bar)	400
Barstdruk systeem (bar)	850

Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen



Barstdruk vetspuitkop (bar)
Schuifstangbediening
Afsluitdeksel
Wanddikte vetspuitbuis (mm)
Laklaag
Gewicht (kg)

1200
m.b.v. L-greep
los
1,0
grafietgrijs
1,96

Algemene gegevens

Gewicht (kg) 2.6

Technische gegevens

Aansluiting M10x1

Barstdruk (bar) 850

Druk bar 400

Transportvolume/slag (cm³) 0.8

Vulmogelijkheden 400g-vetcartouche, DIN 1284, vetvulapparaat of los vet

Vulvolume (cm³) 500

Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen

