

## PRESSOL PNEUM VATPOMP 50:1 T.B.V. 20-30 KG. VATEN

**Model:** 18 711 051



### Omschrijving

#### Specificatie

- Voor 20- tot 30-kg-containers
- Zuigbuis
- Gemaal
- Drukreduceerventiel (op 8 bar vast ingesteld)
- Steeknippel (20 062)
- Behandeling van smeermiddelen en multi-purpose vetten van NLGI 0 tot NLGI 2

#### Bijzondere kenmerken

- Pompinrichting is gemakkelijk demonteerbaar voor reinigingsdoeleinden
- Pneumatische vetpomp met onderhoudsunit 20 218 950 gebruiken
- 99 % containerlediging - 1 % restdeel vet in de houder
- Snelle en eenvoudige bediening zonder grote montage inspanning
- Gering geluidsniveau

|                                                                                  |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Lengte zuigbuis (mm)                                                             | 600                                           |
| Overbrengingsverhouding                                                          | 50:1                                          |
| Maximale diameter (mm)                                                           | 130                                           |
| Maximale luchtdruk (bar)                                                         | 8                                             |
| Minimale luchtdruk (bar)                                                         | 2                                             |
| Aanbevolen luchtdruk (bar)                                                       | 6                                             |
| Cilinderinhoud motor (cm <sup>3</sup> )                                          | 220                                           |
| Cilinderinhoud pomp (cm <sup>3</sup> )                                           | 8                                             |
| Aantal slagen bij 8 bar vrije uitloop (slagen/min)                               | 220                                           |
| Pompcapaciteit bij 8 bar vrije uitloop (g/min)                                   | 1100                                          |
| Druk pomp bij 8 bar perslucht (bar)                                              | 400                                           |
| Luchtverbruik bij 8 bar perslucht (l / min)                                      | 400                                           |
| Lengte doorvoerleiding                                                           | wordt afhankelijk van de installatie berekend |
| Maximale zuighoogte                                                              | Pompinrichting in het aanzuigpunt             |
| Persluchtaansluiting                                                             | G 1/4 bi                                      |
| Vetaansluiting zuigzijde (ø mm)                                                  | 35                                            |
| Vetaansluiting drukzijde                                                         | G 1/4 bu                                      |
| Geluidssterkte bij nullast volgens ISO 9614-2 bij een afstand van 2 m (db A)     | 78                                            |
| Geluidssterkte onder belasting volgens ISO 9614-2 bij een afstand van 2 m (db A) | 77                                            |
| Viscositeit van het transportmedium                                              | Vet tot consistentiegraad 2 volgens NLGI      |
| Klassieke transportmedia                                                         | Smeervetten                                   |
| Duur voor 1 vatleging                                                            | 50 kg vet in 50 minuten                       |
| Laklaag                                                                          | blauw, Pantone 294 C                          |
| Gewicht (kg)                                                                     | 6,56                                          |
| Lengte motor (mm)                                                                | 225                                           |
| Gewicht motor (kg)                                                               | 3,400                                         |

#### Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74

3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E [info@smeertechniek.nl](mailto:info@smeertechniek.nl)

W [www.smeertechniek.nl](http://www.smeertechniek.nl)

Scan de QR code om  
dit product te bestellen



**Smeertechniek Rotterdam**

Cairostraat 74

3047 BC Rotterdam

**T** 010 - 466 62 55

**F** 010 - 466 66 55

**E** [info@smeertechniek.nl](mailto:info@smeertechniek.nl)

**W** [www.smeertechniek.nl](http://www.smeertechniek.nl)

Scan de QR code om  
dit product te bestellen

