



# PRESSOL PNEUM VATPOMP 50:1 T.B.V. 25-60 KG. VATEN

Model: 18 713 051



## Omschrijving

### Specificatie

- voor 25- tot 60-kg containers
- Zuigbuis
- Gemaal
- Drukreduceerventiel (op 8 bar vast ingesteld)
- Steeknippel (20 062)
- Behandeling van smeermiddelen en multi-purpose vetten van NLGI 0 tot NLGI 2

### Bijzondere kenmerken

- Pompinrichting is gemakkelijk demonteerbaar voor reinigingsdoeleinden
- Pneumatische vetpomp met onderhoudsunit 20 218 950 gebruiken
- 99 % containerlediging - 1 % restdeel vet in de houder
- Snelle en eenvoudige bediening zonder grote montage inspanning
- Gering geluidsniveau

|  |   |
|--|---|
| Lengte zuigbuis (mm)   | 700   |
| Overbrengingsverhouding  | 50:1  |
| Maximale diameter (mm)   | 130   |
| Maximale luchtdruk (bar)   | 8   |
| Minimale luchtdruk (bar)   | 2   |
| Aanbevolen luchtdruk (bar)   | 6   |
| Cilinderinhoud motor (cm <sup>3</sup> )  | 220   |
| Cilinderinhoud pomp (cm <sup>3</sup> )   | 8   |
| Aantal slagen bij 8 bar vrije uitloop (slagen/min)                               | 220   |
| Pompcapaciteit bij 8 bar vrije uitloop (g/min)                                   | 1100  |
| Druk pomp bij 8 bar perslucht (bar)  | 400   |
| Luchtverbruik bij 8 bar perslucht (l / min)                                      | 400   |
| Lengte doorvoerleiding   | wordt afhankelijk van de installatie berekend |
| Maximale zuighoogte  | Pompinrichting in het aanzuigpunt             |
| Persluchtaansluiting   | G 1/4 bi                                      |
| Vetaansluiting zuigzijde (ø mm)  | 35  |
| Vetaansluiting drukzijde   | G 1/4 bu                                      |
| Geluidssterkte bij nullast volgens ISO 9614-2 bij een afstand van 2 m (db A)     | 78  |
| Geluidssterkte onder belasting volgens ISO 9614-2 bij een afstand van 2 m (db A) | 77  |
| Viscositeit van het transportmedium  | Vet tot consistentiegraad 2 volgens NLGI      |
| Klassieke transportmedia   | Smeervetten                                   |
| Duur voor 1 vatleging  | 50 kg vet in 50 minuten                       |
| Laklaag  | blauw, Pantone 294 C                          |
| Gewicht (kg)   | 7,12  |

## Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74  
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E [info@smeertechniek.nl](mailto:info@smeertechniek.nl)

W [www.smeertechniek.nl](http://www.smeertechniek.nl)

Scan de QR code om  
dit product te bestellen



## Specificaties

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| <b>Lengte zuigbuis</b> | 700                   |
| <b>Luchtdruk</b>       | min 2 bar - max 8 bar |
| <b>Verhouding</b>      | 50:1                  |

### **Smeertechniek Rotterdam**

Cairostraat 74  
3047 BC Rotterdam

**T** 010 - 466 62 55

**F** 010 - 466 66 55

**E** [info@smeertechniek.nl](mailto:info@smeertechniek.nl)

**W** [www.smeertechniek.nl](http://www.smeertechniek.nl)

Scan de QR code om  
dit product te bestellen

