



# PRESSOL PNEUMATISCHE DIAFRAGMAPOMP 159L/MIN

Model: 19 062



## Omschrijving

### Specificatie

- Inrichting voor wandmontage
- Noodzakelijk toebehoren:
- Wandhouder (87 919)
- Steeknippel (20 066)

### Geschikt voor:

- Verse en afgewerkte oliën, water, AdBlue®
- Vloeistoffen op waterbasis, waartegen PP en PTFE resistent zijn, bijv. ruitenreinigers en antivries

Doorvoercapaciteit bij vrije uitloop (l/min)	170 (water)
Max. luchtdruk (bar)	8
Min. luchtdruk (bar)	2
Max. korrelgrootte (mm)	7,5
Max. zuighoogte, droog (m)	6
Max. zuighoogte, nat (m)	9,8
Max. doorvoerhoogte (m)	80
Max. bedrijfstemperatuur (°C)	65
Min. bedrijfstemperatuur (°C)	-4
Volume op 8 bar (db A)	75
Max. luchtverbruik (l/min)	afhankelijk van aanlevervolume en aanleverhoogte
Aansluiting lucht	1/2" BSP
Aansluiting zuigzijde	1" BSP
Aansluiting drukzijde	1" BSP
Materiaal pompbehuizing	PP
Materiaal membraan lucht	Hytrel®
Materiaal membraan medium	PTFE
Materiaal kogel	PTFE
Materiaal zitting	PP
Materiaal O-ringen	FPM

## Algemene gegevens

Gewicht (kg) 15

### Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74  
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E [info@smeertechniek.nl](mailto:info@smeertechniek.nl)

W [www.smeertechniek.nl](http://www.smeertechniek.nl)

Scan de QR code om  
dit product te bestellen



# Technische gegevens

Afmeting LxBxH (mm)

370 x 222 x 370

---

## **Smeertechniek Rotterdam**

Cairostraat 74  
3047 BC Rotterdam

**T** 010 - 466 62 55

**F** 010 - 466 66 55

**E** [info@smeertechniek.nl](mailto:info@smeertechniek.nl)

**W** [www.smeertechniek.nl](http://www.smeertechniek.nl)

Scan de QR code om  
dit product te bestellen

