



## PRESSOL OLIEPOMP 1:1 VOOR 200/220 LTR. VATEN

Model: 19 135



### Description

#### Specificatie

- Pneumatische olie- en dieselpomp 1:1
- Voor 200-/220-l-containers
- Zuigbuis, G1 bu
- Om dunvloeibare, zelfsmerende media zoals diesel, stookolie en motorolie te transporteren
- Kan vanwege de hoge doorvoercapaciteit als tankpomp worden gebruikt

#### Technische gegevens

Lengte zuigbuis (mm)	860
Overbrengingsverhouding	1:1
Maximale diameter (mm)	130
Maximale luchtdruk (bar)	8
Minimale luchtdruk (bar)	2
Aanbevolen luchtdruk (bar)	6
Cilinderinhoud motor (cm <sup>3</sup> )	220
Cilinderinhoud pomp (cm <sup>3</sup> )	220
Aantal slagen bij 8 bar vrije uitloop (slagen/min)	240
Pompcapaciteit bij 8 bar atmosferische ontlading (l/min)	66
Druk pomp bij 8 bar perslucht (bar)	8
Luchtverbruik bij 8 bar perslucht (l / min)	450
Lengte doorvoerleiding	wordt afhankelijk van de installatie berekend
Maximale zuighoogte	6 m, G 1 aanzuigbuis
Persluchtaansluiting	G 1/4 bi
Oliewaansluiting zuigzijde	G 1 bi
Oliewaansluiting drukzijde	G 3/4 buitenschroefdraad (tweezijdig)
Aansluiting container	G 2 bu, vatschroefverbinding
Geluidssterkte bij nullast volgens ISO 9614-2 bij een afstand van 2 m (db A)	78
Geluidssterkte onder belasting volgens ISO 9614-2 bij een afstand van 2 m (db A)	77
Viscositeit van het transportmedium	Olie tot ISO VG 15 SAE 5
Klassieke transportmedia	Diesel en olie
Duur voor 1 vatleging	200 l diesel in 3 minuten
Laklaag	blauw, Pantone 294 C
Lengte motor (mm)	375
Gewicht (kg)	6,92

### Algemene gegevens

#### Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74  
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E [info@smeertechniek.nl](mailto:info@smeertechniek.nl)

W [www.smeertechniek.nl](http://www.smeertechniek.nl)

Scan de QR code om  
dit product te bestellen



<b>Gewicht (kg)</b>	6,92
<b>Toepassing</b>	Olie tot ISO VG 15 SAE 5

## Technische gegevens

<b>Aansluiting</b>	Zuigzijde = G1" bi
--------------------	--------------------

## Specificaties

<b>Aansluiting luchtinlaat</b>	G 1/4" bi
<b>Aansluiting olie uitlaat</b>	G 3/4" buitenschroefdraad (tweezijdig)
<b>Lengte zuigbuis</b>	860 mm
<b>Luchtdruk</b>	2-8 bar
<b>Verhouding</b>	1:1

### Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74  
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E [info@smeertechniek.nl](mailto:info@smeertechniek.nl)

W [www.smeertechniek.nl](http://www.smeertechniek.nl)

Scan de QR code om  
dit product te bestellen

