



PRESSOL OLIEPOMP 230V, 10L/MIN, 10 BAR, COMPLEET

Model: 23 342 551



Description

Specificatie

- Oliesysteem, stationair
- Voor 200-/220-l-containers en tankmontage
- Elektrische oliepomp (23 337)
- Zuigbuis met bochtstuk en voetventiel, G 3/4 bi, G 2 bu (19 523 001)
- Zuigslang, 0,5 m, G 3/4 bi/bu
- Doorvoerslang, 4 m, G 1/2 bi/bu (19 564)
- Snelkoppeling voor snelle wisseling van het vat
- Met flowmeter, digitaal (19 698), uitloopslang, antidruppelmondstuk, handmatig sluitbaar, draaischarnier
- Gewicht (kg) : 27

Lengte zuigbuis (mm)	860/1600
Aansluitschroefdraad	G 2 bu, vatschroefverbinding
Olietransport	Elektrische oliepomp
Doorvoercapaciteit bij vrije uitloop (l/min)	10
Doorvoerdruk max. (bar)	10
Spanning (V)	230
Aansluitvermogen (kW)	0,5
Stroomaansluiting	Eurostekker, 1,8-m-kabel

Technische gegevens

Aansluiting G 2 bu, vatschroefverbinding

Electrische gegevens

Spanning 230 V

Specificaties

Lengte zuigbuis 860/1600 mm

Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen



Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen

