

PRESSOL OPEN SLANGHASPEL 10 MTR. HD-SLANG, PLAFOND

Model: 29 252



Omschrijving

Specificatie

- Open, voor plafondmontage
- Met slangstopper

Bijzondere kenmerken

- De PRESSOL-slanghaspels zijn uiterst robuust en overtuigen door de compacte constructie
- Alle plaatwerken zijn gefosfateerd, van een grondlaag en een deklaag voorzien
- De hoogwaardige oppervlaktebehandeling van alle stalen delen zorgt voor een uitstekende bescherming tegen corrosie
- As (Ø 40 mm) in een zinkspuitgietstuk-uitvoering. De door onze ingenieurs gekozen afmetingen garanderen een vrijwel onbeperkte levensduur.
- Zowel de materiaalcombinatie as/lager als het veerpakket zijn onderhoudsvrij
- Heel montagevriendelijk, omdat het gewicht van de slanghaspel tijdens de montage niet gedragen hoeft te worden
- Alle draaischarnieren zijn voorzien van kogellagers
- Hoge drukken in het aanvoersysteem hebben geen nadelige invloed op de krachtinwerking voor het draaien van de trommel
- The hose can be engaged by rotating 1/4 turn

Lengte afgifteslang (m)	10
Aansluiting afgifteslang	G 1/4 bi/bu
Lengte verbindingsslang (m)	1
Aansluiting verbindingsslang	G 1/4 bi/bi
Slangbinnendiameter (DN)	6
Bedrijfsdruk max. (bar)	400

Vrijdragend deel	venstergrijs, zijdemat, RAL 7040
Steunplaat	venstergrijs, zijdemat, RAL 7040
Trommel	blauw, Pantone 294 C
Console, hoek	blauw, Pantone 294 C
Afmetingen lxbxh (mm)	475 x 158 x 520
Gewicht (kg)	20,4

Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen



Algemene gegevens

Toepassing

open, voor plafondmontage, met slangstop

Technische gegevens

Aansluiting

1/4" BSP bi/bui

Lengte

10 meter

Max druk (bar)

400

Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74

3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen

