



PRESSOL ELEKTRISCHE VATPOMP 24V DC, SRL383

Model: 61 503



Description

Specificaties:

Dubbelwerkende zuigerpomp

2-traps planeetloopwerk

Display voor slagfrequentie

Aparte schroef voor olievulling

Elektronisch bewaakte servomotor

Zeewaterbestendig aluminium gegoten behuizing

2 drukzijdige aansluitingen

4 bevestigingschroefdraden in de behuizing

Accessoires: overdrukventiel (61 660) + controle vetpomp (61 550)

Onderspanningsbeveiliging 18 volt, bij deze spanning wordt de pomp automatisch uitgeschakeld

Overspanningsbeveiliging 28 volt, bij deze spanning wordt de pomp automatisch uitgeschakeld

Bijzondere kenmerken:

Gemaakt in Duitsland

Bestand tegen trillingen en schokken

Geharde en geslepen afdichtingsvlakken, daardoor een zeer lange levensduur

Motortoerental traploos over de gemakkelijk toegankelijke draaipoten instelbaar

Geharde tandwielen van hoogwaardig gereedschapsstaal, kroonwielen gemaakt van hoogwaardig staal, zonne- en planetaire tandwielen van gehard staal

Hoge tandwiel kwaliteit, loopt zeer rustig en hoge levensduur

Drijfstang en pompstation in een oliebad met kijkglas

Spatwaterdichte behuizing en motor

Externe onderdelen tegen corrosie beschermd

Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74

3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen



Algemene gegevens

Gewicht (kg) 7,8

Technische gegevens

Aansluiting G 1/4" bi

Afgifte (snelheidsafhankelijke)
(g/min) 0-138

Max. afgifte hoeveelheid (cc / min)
1 138,4

Temperatuurbereik (°C) -40 / +65

Electrische gegevens

Bedrijfsspanning 24 V DC

Beschermingsgraad IP54

Pompen aandrijf toerental (U/min) 101

Stroomopname (max) 25

Vermogen 550

Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen

