




SLOT GREASE VEERBELASTE VETPOT INH. 220CC ZWARE VEER M10.1

Model: 220A/F-H



Omschrijving

AUTOMATISCHE NAVULBARE VETSMEERPOT

Vetsmeerpot met een inhoud van 220 cc voor het continue smeren van lagers, bussen e.d. Functioneert wanneer de machine o.d. in werking is. Bespaart productie stilstand en kostbare reparaties.

EIGENSCHAPPEN :

- Reservoir en huis uit LEXAN
- Drie verschillende soorten drukveren
- Afstelbare smoorklep
- Regelschroef voor afstelling van vetafgifte
- Stof – en waterdichte vetsmeerpot 100 cc robuuste uitvoering met een temperatuur bereik van -23°C + 132°C .

VOORDELEN :

- Visueel vetverbruik en controle op afstand
- Vetsmeerpot kan in alle omstandigheden geïnstalleerd worden, inclusief gevaarlijke, moeilijk toegankelijke en/of overdekte ruimtes
- Alle smeervet viscositeiten kunnen worden gebruikt
- Smering is continu; alleen verpompbare vetten.
- Vet zal niet uitharden; vetsmeerpot kan in elke positie geïnstalleerd worden, inclusief onder water.
- De vet-inhoud reservoir vermindert de noodzaak van onderhoud en voorkomt teveel/te weinig smering.

SMOORKLEP OM SMEERSTOF DOORSTROMING IN TE REGELEN:

Instellen d.m.v. schroef 1 los te draaien; smoorklep naar rechts draaien is meer vet naar links minder vet; daarna schroef vastdraaien in de gewenste positie.

N.B.: Eerst het smeerpunt vullen met vet voordat de automatische "SLOT GREASE" vetsmeerpot geïnstalleerd wordt.

Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen



Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen

