



## POLYAMIDE LEIDING PA12 10X8MM NATUREL (ROL=25M), PRIJS P/M

Model: 16101008



### Description

Olie en benzinebestendig, niet zuurbestendig.

#### Toepassingen:

- pneumatiek
- lage druk hydrauliek
- smeersystemen

Per meter af te nemen - neem hiervoor contact met ons op.

### Technische gegevens

|                        |  |
|------------------------|--|
| Barstdruk (bar)        | 70 bij 23°C  |
| Binnendiameter (mm)    | 8  |
| Buitendiameter (mm)    | 0  |
| Druk bar               | 15 bij 23°C  |
| Kleur                  | natuurlijk (transparant, melkwit)                  |
| Materiaal              | éénlagig polyamide spuitgietwerk zonder weekmakers |
| Normering              | DIN 73378  |
| Temperatuurbereik (°C) | -40°C tot +70°C                                    |
| Wanddikte (mm)         | 1  |

#### Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74  
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E [info@smeertechniek.nl](mailto:info@smeertechniek.nl)

W [www.smeertechniek.nl](http://www.smeertechniek.nl)

Scan de QR code om  
dit product te bestellen

