

## POLYAMIDE LEIDING PA12 8X6MM NATUREL (ROL=100M), PRIJS P/M

Model: 16200806



### Description

Olie en benzinebestendig, niet zuurbestendig.

#### Toepassingen:

- pneumatiek
- lage druk hydrauliek
- smeersystemen

Per meter af te nemen - neem hiervoor contact met ons op.

### Technische gegevens

<b>Barstdruk (bar)</b>	70 bij 23°C
<b>Binnendiameter (mm)</b>	6
<b>Buitendiameter (mm)</b>	8
<b>Druk bar</b>	19 bij 23°C
<b>Kleur</b>	natuurlijk (transparant, melkwit)
<b>Materiaal</b>	éénlagig polyamide spuitgietwerk zonder weekmakers
<b>Normering</b>	DIN 73378
<b>Temperatuurbereik (°C)</b>	-40°C tot +80°C
<b>Wanddikte (mm)</b>	1

#### Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74  
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E [info@smeertechniek.nl](mailto:info@smeertechniek.nl)

W [www.smeertechniek.nl](http://www.smeertechniek.nl)

Scan de QR code om  
dit product te bestellen

