



# PERMA STAR VULLING 120 CM3 SF03 HOOG TEMPERATUUR VET

Model: 2-100739



## Omschrijving

### PERMA STAR VARIO 2.0

- Batterij voeding
- Toepassingstemperatuur -10 tot +60°C
- Transparant reservoir
- Keuze uit 12 afgifte perioden: 1, 2, 3, ..., 12 maanden
- Smeerafgifte is individueel instelbaar bij iedere verwisseling van de LC-unit
- LED signalering op de motorunit (bv in werking, leeg, foutmelding)
- Leverbaar 60, 120 en 250 cm<sup>3</sup>
- Isolatiewaarde: IP65

### PERMA STAR CONTROL 2.0

Met dit systeem kan zeer nauwkeurig per smeerpunt de juiste hoeveelheid smeermiddel worden afgegeven.

Er zijn 36 Time-functies van 0,6 tot 34 cm<sup>3</sup> per 100 draaiuren en 99 Impulse-functies van 0,1 tot 9,5 cm<sup>3</sup> per Impulse vanuit de PLC.

- Stuurstroom: 9-30 Volt
- Reservoirs: 60, 120 en 250 cm<sup>3</sup>
- Bedrijfstemperatuur: -20 tot +60°C
- Drukopbouw: 6 bar
- Isolatiewaarde: IP65
- Machine gestuurd of PLC gestuurd
- Alarmmelding via LED en PLC
- Dit systeem is geschikt voor oliën en smeermiddelen tot NLGI 2.

## Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74  
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E [info@smeertechniek.nl](mailto:info@smeertechniek.nl)

W [www.smeertechniek.nl](http://www.smeertechniek.nl)

Scan de QR code om  
dit product te bestellen

