



FRAME LIFTER-PRESS BARRELS 180-220KG P.50

Model: 012-1200-050



Omschrijving

Luchtbediende 2 koloms pomp lifter en pers voor vetten en vloeistoffen met hoge viscositeit.

Met de 3-weg luchtklep laat de lift de pomp met volgplaat op of neer en vergemakkelijkt het verwisselen van 180-220kg vaten.

De lift wordt met name aanbevolen voor vetten en andere vloeistoffen met een hoge viscositeit (200-500 cSt).

De volgplaat wordt omlaag geduwd door de pneumatische cilinders. Hierdoor worden luchtbellens voorkomen, waarmee de toevoer van vet naar de pomp, constant gehouden wordt.

Een bijkomend voordeel is dat al het vet van de wand van het vat geschraapt wordt.

Algemene gegevens

| | |
|------------------------|---------|
| Gewicht (kg) | 210 |
| Maximale hoogte | 2802 mm |
| Minimale hoogte | 1802 mm |

Technische gegevens

| | |
|-------------------|--|
| Drukkracht | 4 bar - 450 kg / 6 bar - 650 kg / 8 bar - 870 kg |
|-------------------|--|

Specificaties

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Diameter zuigbuis | 50 mm |
| Luchtdruk | Max. 8 bar |
| Viscositeit | 200 - 500 cSt (bij 25°C) |

Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen



Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen

